


# Bardeau large de Maibec®

BARDEAU ÉQUARRI NATUREL (SEC) OU TEINT EN USINE



TEINTURE	GRADE	ÉPASSEUR DE LA BASE	LARGEUR	LONGUEURS NOMINALES	POSE
Opaque 2 couches	Nantucket <sup>MC</sup>	3/8" (9,5 mm)*	8 1/2"-11" (216 mm - 279 mm)*	16" (406 mm)*	Application murale
Semi-transparente série « épices »	Nantucket <sup>MC</sup>	3/8" (9,5 mm)*	8 1/2"-11" (216 mm - 279 mm)*	16" (406 mm)*	Application murale

## Spécifications générales

### ESSENCE

- Cèdre blanc de l'Est – *Thuja occidentalis*

### FABRICATION

- Pour le découpage du bardeau, on utilise des scies à pointes de stellite, ce qui minimise le peluchage.
- Le bardeau est séché au séchoir à une teneur en humidité de 12 % à 16 %.

### EMBALLAGE ET SURFACE À COUVRIR

- Bardeaux de 8 1/2" à 11" emballés séparément dans une boîte clairement identifiée.
- 1/2 boîte pour 15 boîtes.

### COULEURS DISPONIBLES

- Charte de couleurs opaques Maibec.
- Couleurs semi-transparentes série « épices ».
- Choix illimité de couleurs grâce à notre système de coloration personnalisée TrueMatch®.

### APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

- Chaque bardeau est teint individuellement sur toutes ses faces, en environnement contrôlé, permettant une absorption et rétention optimales de la teinture et procurant ainsi une protection accrue contre les effets néfastes du soleil et des intempéries.

- Après l'application de la teinture, le bardeau est dirigé vers un séchoir à cuisson intelligente. Il s'agit d'une technologie européenne qui cuit la teinture de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui augmente la performance du produit. Le bardeau est ensuite refroidi avant d'être emballé.
- Teintures acryliques à faibles composés organiques volatiles (COV).



Bardeau certifié FSC® sources mixtes disponible sur demande.

Pour usage extérieur seulement.

\* CES DIMENSIONS PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT SUITE AU SÉCHAGE.

# Bardeau large de Maibec®

## Systèmes d'ancrage

### AGRAFES

- Agrafes à couronne de type inoxydable ou aluminium, de 7/16" (11,2 mm) minimum, calibre minimum de 16.
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.


### CLOUS

- Clous de type inoxydable ou galvanisé
- Annelés, à pointe étoilée, à tête de 7/32" (5,6 mm) de largeur minimum
- Deux attaches par bardeau, quelle que soit la largeur du bardeau.

## Installation

### LIGNE GUIDE POUR ATTACHES

Les bardeaux Maibec sont dotés, sur un côté, de la ligne guide pour attaches. Celle-ci se trouve à 6 1/4" de la base du bardeau. Pour le pureau recommandé de 5", fixez les attaches juste sous la ligne guide du bardeau afin de respecter les consignes d'installation.



## Calcul des quantités

### COMMENT CALCULER LA QUANTITÉ DE REVÊTEMENT NÉCESSAIRE

Exemple - Superficie à couvrir : 1 000 pi<sup>2</sup>

Pour une exposition (pureau) de 5", ajouter 3% à la superficie à couvrir.

$$1\ 000\text{ pi}^2 \times 1,03 = 1\ 030\text{ pi}^2$$

$$1\ \text{boîte} = 25\text{ pi}^2$$

$$1\ 030\text{ pi}^2 = 41\ \text{boîtes}$$

### GARANTIE\* – BARDEAU TEINTURE OPAQUE

**50** ANS  
contre la  
pourriture  
du bois

**15** ANS  
sur la teinture  
opaque  
2 couches

**5** ANS sur la  
main-d'œuvre

### GARANTIE\* – BARDEAU SÉRIE « ÉPICES »

**50** ANS  
contre la  
pourriture  
du bois

**3** ANS  
sur la teinture  
semi-transparente  
2 couches

**3** ANS sur la  
main-d'œuvre