




Programme Tendance

QUÉBEC*

Pressé par le temps ?

Des produits disponibles rapidement. Maibec propose une sélection de produits aux couleurs opaques les plus en vogue. Consultez votre détaillant pour découvrir les couleurs disponibles et les délais de livraison spécifiques à votre région.

Un programme tendance est également offert pour notre ligne de revêtement de bois véritable.

PRODUITS DISPONIBLES	LARGEURS NOMINALES	FINIS	COULEURS DISPONIBLES						
REVÊTEMENT									
CLIN Fixation : EasyLine		6"	Texturé	101	209	210	255	009	223
MOULURES									
MOULURE 2"		4" et 5"	Texturé	101	209	210	255	009	223
		6"	Texturé	101					
MOULURE 1"		4" et 6"	Texturé	101					

CLOUS ANNELÉS EN ACIER GAVANISÉ À CHAUD MAIBEC DE 2-1/2" EN BOBINE*

Clin 6" 20 bobines de clous annelés Maibec 2-1/2" pour 1000 pi²
 Clin 8" 15 bobines de clous annelés Maibec 2-1/2" pour 1000 pi²
 Moulures 1" et 2" 10 bobines de clous annelés Maibec 2-1/2" pour 1000 pi lin.

*Clous annelés à 3/8" de la tête

MOULURE DE JOINT EN "H"

Moulure de joint en H en aluminium, utilisée pour camoufler l'espace entre deux planches de clin. La moulure en H a un fini texturé et est vendue peinte, prête à être installée.

Vendue en longueurs de 6' pour les couleurs du programme tendance.



101	209	210	255	009	223
-----	-----	-----	-----	-----	-----

SCELLANT

Un tube de scellant couvre 25 pieds linéaires (cordon 1/4" x 1/4"). Pour une construction résidentielle, veuillez prévoir 12 tubes pour 1 000 pi² de revêtement Maibec Resistech^{MC}. Ce ratio est à titre indicatif et peut varier selon l'architecture du bâtiment. Veuillez-vous assurer d'en avoir suffisamment pour votre projet. Le scellant est vendu sans garantie et est offert uniquement pour les couleurs du programme Tendance.

101	209	210	255	009	223
-----	-----	-----	-----	-----	-----

MOULURES DE VENTILATION

MOULURE DE DÉPART MÉTALLIQUE

Moulure ventilée en acier galvanisé. S'utilise afin de faciliter l'ajustement et le niveau du rang de départ et donner le bon angle de départ.


Longueur de 10 pi.



MOULURE VENTILÉE EN "L" UNIVERSELLE

Moulure ventilée en acier galvanisé s'adaptant à tout type d'installation.

Longueur de 10 pi.



MOULURE VENTILÉE EN "J" HAUT DE MUR

Moulure ventilée en acier permettant l'installation de revêtement en haut de mur et au bas des fenêtres tout en respectant les requis du code du bâtiment*.

Longueur de 10 pi. vendue en paire

* La moulure ventilée en "J" est disponible en Noir et Blanc



BANDE VENTILÉE UNIVERSELLE







Bande ventilée en acier galvanisé pliable et modifiable en chantier afin de rencontrer tous les requis d'installation en matière de ventilation et drainage.

En rouleau de 5 bandes de 10 pi.



La gamme étendue de moulures ventilées de Maibec est fabriquée sur la base d'un design de perforation unique ayant 50 % d'ouverture. Les moulures contribuent ainsi à la performance, à la durabilité et au maintien de l'apparence de votre revêtement, tout en contrôlant l'intrusion des rongeurs et de certains insectes nuisibles.

COULEURS OPAQUES

					
101 BLANC PUR	209 GRIS MOLLUSQUE	210 GRIS CAPE COD	255 SABLE DE MONTAUK	009 TAUPE MAIBEC	223 GARGOUILLE

LES COULEURS SONT PRÉSENTÉES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT VARIER DES COULEURS RÉELLES.

* CONSULTEZ VOTRE DÉTAILLANT POUR PLUS DE DÉTAILS.

© / MD MARQUES DÉPOSÉES PROPRIÉTÉS DE MAIBEC INC. MC MARQUE DE COMMERCE PROPRIÉTÉ DE MAIBEC INC.
 © COPYRIGHT - MAIBEC INC. IMPRIMÉ AU CANADA MAI 2018 A1717420.ZF